





Wi-fi jednotky s doživotní zárukou

Bezdrátové řešení Edge-Core umožňuje komplexní zabezpečení bezdrátových přenosů od malých podnikových sítí až po velké sítě s desítkami tisíc klientů. Na vnitřní i venkovní jednotky je poskytována 5-letá záruka.








Unikátní součástí nabídky Edge-Core je systém bezdrátového pokrytí hotelových komplexů se speciálně řešeným AP a termotiskárnou pro tisk voucherů na připojení k wi-fi.

Indoor jednotky





				
Typ	ECW100	ECW5210-L	ECW5211-L	ECW5410-L
Standard	802.11ac	802.11ac	802.11ac	802.11ac
Antény	2x2 MIMO	3x3:3 MIMO	2x2:2 MIMO Wave 2	4x4:4 MIMO Wave 2
Rádío	Dual (2,4 a 5GHz)	Dual (2,4 a 5GHz)	Dual (2,4 a 5GHz)	Dual (2,4 a 5GHz)
Propustnost (Gbps)	1,2	1,7	1,3	2,3
Max. klientů	200	384	256	256
Zisk 2,4 (dBi)	2	3	3	3
Zisk 5 (dBi)	3,5	5	5	5
Výkon 2,4 (dBm)	10	25	22	24
Výkon 5 (dBm)	10	25	22	24



Outdoor jednotky

				
Typ	ECW05210-L	ECW05211-L	ECW05212-L	ECW0-5213-L
Standard	802.11ac	802.11ac	802.11ac	802.11ac
Antény	3x3:3 MIMO	2x2:2 MIMO Wave 2	2x2 MIMO	2x2:2 MIMO Wave 2
Rádío	Dual (2,4 a 5GHz)	Dual (2,4 a 5GHz)	Dual (2,4 a 5GHz)	Dual (2,4 a 5GHz)
Propustnost (Gbps)	1,7	1,4	1,2	1,2
Max. klientů	384	384	384	256
Zisk 2,4 (dBi)	N/A	5	3	12
Zisk 5 (dBi)	N/A	7	5,5	12
Výkon 2,4 (dBm)	28	23	26	18
Výkon 5 (dBm)	28	23	25	18



Řídící jednotky

				
Název produktu	EWS100	EWS101	EWS5203	EWS5204
Počet AP	10	20	150	600
Fast Roamin	Ano	Ano	Ano	Ano
Počet portů	5	5	10	8
Ethernet (Mbps)	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000

		
Název produktu	EWS5207	EWS1000
Počet AP	1500	10000
Fast Roamin	Ano	Ano
Počet portů	8	8
Ethernet (Mbps)	10/100/1000	10/100/1000



Zajímavé funkce bezdrátových jednotek Edge-Core

Přístupné jednotky	Řídící jednotky
<ul style="list-style-type: none"> ■ Integrovaný L2 Firewall ■ Podpora až 16 ESSID per radio ■ Client filtering ■ Detailní síťové a klientské statistiky ■ Možno nasadit jako Stand-Alone nebo s řídící jednotkou ■ Podpora 802.11e, 802.11u, 802.1p <p>Podporované funkce s řídící jednotkou:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Captive portál ■ Detekce cizího AP v síti ■ Load balancing mezi klienty ■ Fast roaming (L2/L3) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stavový Firewall ■ VPN ■ Fast Roaming ■ AP load balancing mezi pásmy ■ Provisioning (automatické stažení konfigurace nového AP) ■ Detailní monitorování stavu přístupových bodů ■ Detekce „rogue“ AP (Záškodné AP v síti od jiného výrobce) ■ Kompaktní design ■ Podpora Guest Wi-Fi přes „Social Login“. ■ Možnost připojení přes Facebook, email, SMS a další služby.

Nabízíme také profesionální návrh designu WiFi sítě

- analýza rušení WiFi
- optimalizace provozu
- maximální výkon
- snížení nákladů



ekahau
WIRELESS DESIGN