

# ZÁKAZNICKÉ JEDNOTKY PRO FTTx

## Inteno

Konfigurace a správa jednotek švédské firmy Inteno je možná z webového rozhraní, pomocí SNMP příkazů nebo přes CLI (Telnet, SSH). Pro hromadné nasazení jednotek je určena podpora Auto-Provisioningu přes TFTP, pro automatickou konfiguraci a upgrade FW se využívá funkce DHCP Option 66 a 67. Volitelně lze využít centrální SW management platformu využívající standardy TR-069 a TR-104.



### GE L3 brány s NAT/firewall -

**EG500 90,74 EUR / 2450 Kč / FG500 121,85 EUR / 3290 Kč**

- WAN port u EG500: 1x Gigabit Combo port (RJ-45/SFP), SFP s podporou FE i GE transceiverů
- WAN port u FG500: fixní dvourychlostní optický port 1x 100/1000Base-BX WDM port pro SM, TX 1310nm/RX 1550nm, SC konektor
- LAN porty: 4x 10/100/1000M RJ-45
- Wi-Fi přístupový bod 802.11b/g/n s vestavěnými anténami
- 2xUSB (print server, ext. storage), SIP VoIP klient, 2x FXS RJ-11, módy router/bridge/mixed
- funkce VLAN 802.1q, IGMP Snooping, Rate-Limiting, QoS, podpora VPN a další
- optická vana pro zakončení optického vlákna s možností přijímače CATV202/203 (jen FG500)



### FE L3 brány s NAT/firewall EG101-r1 46,3 EUR / 1250 Kč / MSG1200-GEC

**77 EUR / 2079 Kč**

- EG101-r1: WAN port: 1x 10/100M RJ-45
- MSG1200-GEC: Wan port: 1x Gigabit Combo port (RJ-45/SFP), SFP s podporou FE i GE transceiverů
- LAN porty: 4x 10/100M RJ-45 (EG101-r1); 3x 10/100M RJ-45 + 1x 10/100/1000M RJ-45 (MSG1200-GEC)
- Wi-Fi přístupový bod: 802.11b/g (EG101-r1); 802.11b/g/n (MSG1200-GEC); SIP VoIP klient, 2x FXS RJ-11
- funkce VLAN 802.1q, IGMP Snooping, Rate-Limiting, QoS a další



### GE L3 brána s NAT/firewall - DG150B 56,96 EUR / 1538 Kč

- WAN port: 1x 10/100/1000M RJ-45 a 1x RJ-11 pro ADSL/ADSL2
- LAN porty: 4x 10/100M RJ-45
- Wi-Fi přístupový bod 802.11b/g/n
- 1x USB (print server, external storage)
- funkce VLAN 802.1q, IGMP Snooping, Rate-Limiting, QoS a další



### GE L3 brána s NAT/firewall - DG301 80,37 EUR / 2170 Kč

- WAN port: 1x 10/100/1000M a 1x RJ-11 pro ADSL/ADSL2, 1x 10/100/1000M RJ-45 nebo VDSL2 připojení
- LAN porty: 4x 10/100/1000M RJ-45
- Wi-Fi přístupový bod 802.11b/g/n
- 2x USB (print server, external storage), SIP VoIP klient, 2x FXS RJ-11
- funkce VLAN 802.1q, IGMP Snooping, Rate-Limiting, QoS a další
- podpora DECT - až 5 bezdrátových telefonů, operační systém IOPSYS (open source)



### GE L2 brány XG6846 50EUR / 1350 Kč / XG6749 62,59 EUR / 1690 Kč

- LAN porty: 4x nebo 8x 10/100/1000M RJ-45 a 1x Gigabit Combo (RJ45/SFP)
- SFP sloty podporují FE i GE SFP transceivery
- funkce VLAN 802.1q, IGMP Snooping, Rate-Limiting, QoS a další
- volitelně lze použít optickou vanu XG-Tray pro zakončení optického vlákna
- dostupné v provedení Mini s 1x USB - print server, external storage (pouze XG6846)
- volitelně CATV přijímač CATV102



### Přijímač CATV signálu - CATV102 / CATV202 / CATV223

**38,15 EUR / 1030 Kč / 42,22 EUR / 1140 Kč / 53,70 EUR / 1450 Kč**

- 1x optický port SC/APC pro příjem, RX 1200 ~ 1610nm, 47-860MHz, citlivost -7~0 dBm
- video RF výstup, F-female, 75 Ohm, 76-90 dBuV
- instalace do kazety jednotek XG6846, XG6749 (CATV102), FG500 (CATV202 / CATV223)
- napájení +12V DC nebo z jednotek XG6846, XG6749, FG500
- možnost zapnutí / vypnutí z managementu jednotek
- volitelně k dispozici verze s řízením zisku (CATV202) nebo s filtrem dolní propust (CATV223)

