



Průmyslové jednotky Raisecom




Společnost Raisecom nabízí široké portfolio jednotek pro průmyslový Ethernet, ale také standardní ethernet switche, routery, řešení GPON/EPON, MPLS, TDM over IP a další.

RAISECOM

Switche Raisecom jsou díky robustnímu a kvalitnímu provedení vhodné pro nasazení do drážních aplikací - jak do vnitřní části vozu, tak na traťová zařízení. Pro přenos dat na dlouhé vzdálenosti v nepřístupném terénu má výrobce v portfoliu speciální LTE switch. Na průmyslové switche Raisecom poskytuje záruku 5 let.



Nejprodáványější jednotky

Router Raisecom R202	Switch s managementem Gazelle S1210i	Switche Gazelle S5028i/S6028i/S6052i
		
<ul style="list-style-type: none"> ■ LTE Router (statičtý routing, RIP, OSPF) ■ Dual SIM pro redundanci připojení ■ Podpora VPN IPsec, NAT, ■ 802.11 b/h/n MIMO 2x2 ■ Rozšířené provozní teploty -40..+85°C ■ Instalace na DIN ■ Podpora 2G/3G/4G LTE ■ SMS konfigurace ■ MTBF > 306 000 hodin 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2x 100/1000X SFP, 4x GE kombo, 8x 10/100T ■ EN50155 ■ Podpora PoE+ ■ 24VDC, 48VDC, 82-264V AC ■ Instalace na DIN ■ M12 konektory ■ G.8032 ■ MTBF > 306 000 hodin 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 24 – 48 10/100/1000T, 4x GE SFP, 4x10GE SFP ■ G.8032 ■ Nview, SNMP, CLI ■ Rozšířené provozní teploty -40..+85°C ■ SFP slot 1000Base-X ■ Instalace do racku 19" ■ Modulární řešení ■ MTBF > 306 000 hodin


Autorizovaný distributor pro ČR a SR

PROFcomms s.r.o. nabízí k produktům Raisecom přidanou hodnotu:

- technická podpora dálková nebo u zákazníka
- technická a produktová školení
- návrhy sítí

Kontakt

Ing. Petr Dorociak
 Product & Sales manager
 tel.: +420 548 210 406 kl. 264
 mobil: +420 736 625 864



Průmyslové switche Edge-Core

Společnost Edge-Core nabízí průmyslové prvky v gigabitovém provedení s výborným poměrem cena/výkon. Průmyslové switche jsou vybaveny kompletním managementem, širokou nabídkou L2 funkcí a L3 statickým routingem. Podporují standard G. 8032 pro rychlé obnovení kruhové topologie do <20 ms. Jednotky splňují normu NEMA-TS-2 pro dopravní signalizační zařízení a také normu do drážních aplikací pro traťová zařízení. Jednotky lze použít také k venkovním kamerovým systémům.



Nejprodávanější jednotky

Switche bez PoE	Switche s podporou PoE+	Switche s podporou Ultra PoE
		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Management (SNMP, HTTP, CLI) ■ 6/8x 10/100/1000T, 2/4x 100/1000 SFP ■ Zabezpečení kruhové topologie podle standardu G.8032 na optických portech ■ Bohatá sada L2 funkcí ■ Podpora IGMP snooping ■ L3 static routing ■ Rozšířené provozní teploty -40...+75°C ■ Redundantní zdroj ■ MTBF > 219 000 hodin 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Management (SNMP, HTTP, CLI) ■ 6/8x 10/100/1000T 0/2/4x 100/1000 SFP/ ■ Zabezpečení kruhové topologie podle standardu G.8032 na optických portech ■ Bohatá sada L2 funkcí ■ Podpora IGMP snoopingu ■ L3 static routing ■ Až 30W PoE+ ■ Rozšířené provozní teploty -40...+75°C ■ Redundantní zdroj ■ MTBF > 219 000 hodin 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Management (SNMP, HTTP, CLI) ■ 10x 10/100/1000T, 4x 100/1000 SFP ■ Zabezpečení kruhové topologie podle standardu G.8032 na optických portech ■ Bohatá sada L2 funkcí ■ Podpora IGMP snoopingu ■ L3 static routing ■ Až 60W UltraPoE ■ Rozšířené provozní teploty -40...+75°C ■ Redundantní zdroj ■ MTBF > 219 000 hodin